

# Aceite para TECA y maderas tropicales

## DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites minerales y resinas naturales de alta calidad y gran poder de penetración, enriquecido con una combinación especial de filtros ultravioleta, que protegen a la madera de los efectos perjudiciales de la radiación solar.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda para nutrir, proteger y revitalizar todo tipo de maderas deslucidas por el paso del tiempo, y especialmente recomendado para maderas tropicales tipo Teka, Iroko, Palisandro, etc... devolviéndoles su aspecto y flexibilidad original, supliendo los aceites que la madera ha ido perdiendo con los años y restableciendo su equilibrio natural. Para todo tipo de maderas expuestas a la intemperie como muebles y pérgolas de jardín, vallas, embarcaciones, etc...

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Transparente y Teca
<b>Densidad:</b>	0,8 ± 0,05 g./cc
<b>Secado al tacto:</b>	3-4 horas
<b>Repintado:</b>	24 horas
<b>Rendimiento:</b>	10 -15 m <sup>2</sup> /l.

## MODO DE EMPLEO

La madera debe estar limpia, seca y sin barnizar. Si estuviera barnizada se debe decapar o lijar. Aplicar abundantemente el producto con una brocha o paño y dejar unos 20-30 minutos que la madera vaya absorbiendo los aceites. Transcurrido ese tiempo, retirar el producto sobrante frotando con un paño. Si la madera estaba muy reseca, se puede repetir la operación pasadas 24 horas.

Producto listo al uso, no se debe diluir.

Agitar el producto antes de usar.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98

[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es)

[ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)