

CALCOLOR

Pintura Plástica Satinada

DESCRIPCIÓN

CALCOLOR es una pintura plástica satinada a base de copolímeros vinílicos y pigmentos adecuados, obteniéndose un producto que tiene infinidad de aplicaciones.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Su colorido le hace ser necesario en todo tipo de decoración, bien sea aplicado directamente o para el teñido y refuerzo de otras pinturas plásticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Amarillo Limón; Amarillo Calabaza; Ocre; Marrón; Rojo Inglés; Bermellón; Azul Cobalto; Verde Esmeralda; Verde Sombra; Negro
Acabado:	Satinado
Densidad:	1,35 Kg./l.
Secado al tacto:	1 hora
Volumen en sólidos:	43%
Viscosidad:	30 poises
Diluyente:	Agua
Rendimiento:	9 -12 m ² /l.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o rodillo.

Dilución con agua según absorción del soporte.

Agitar el producto hasta su total homogeneización.

Eliminar en fondos viejos todas las pinturas en mal estado, con un buen cepillado.

Mantener los botes cerrados después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es