

CALPECRIL SUELOS

DESCRIPCIÓN

Emulsión acrílica con elevada resistencia al impacto y la abrasión, buena adherencia, secado rápido y gran resistencia al exterior, la hacen ideal para el pintado de todo tipo de suelos porosos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es ideal para frontones, pistas de tenis, zonas deportivas, etc. y suelos tanto exteriores como interiores. Antipolvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Verde, Rojo, Blanco y Gris
Peso específico:	1,300 Kgs./l. (\pm 1%)
Acabado:	Ligeramente satinado
Punto de Inflamación:	No inflamable
Viscosidad Brootfield RTV sp5/ 20RPM:	100-120 poises a 20°C
Secado al tacto:	20°C 1 hora
Repintable:	6-8 horas
Rendimiento:	5-8 m ² /Kg./Mano

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Limpiar las superficies a pintar de polvo, grasa, ácidos, barro, etc.

Si son superficies ya pintadas eliminar las desconchadas y las pinturas mal adheridas.

- Primera mano: diluir con un 10-15% de agua.
- Segunda mano: añadir un 5% de agua.


No aplicar nunca a temperaturas inferiores a 5°C.

Preservar de las heladas. No almacenar por debajo de 5°C.

Mantener los envases cerrados después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.



Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es