

CALPEFACH 50

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de emulsión acuosa para interiores, lavable y con buena blancura inalterable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el pintado de paredes y techos de interiores, donde se precisa un gran poder cubriente con un precio asequible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,5 Kg/l
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 Hora
Repintado:	2-4 Horas
Rendimiento:	5-8 m ² /l
Volumen en sólidos:	34%

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y seco de agua.

Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

Sobre cemento y hormigón diluir un 20%.

Sobre yeso o madera, imprimir con Calpefina Selladora.

Sobre yeso muerto, imprimir con Fijacal.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

