

CALPEFACH 7

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores y exteriores, a base de copolímeros acrílicos, de gran resistencia a la intemperie. Efecto antigoteo, no salpica.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración en general de superficies de yeso y albañilería, de interiores y exteriores.

Muy adecuado para soportes de hormigón y patios de luces.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,5 Kg/l
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 Hora
Repintado:	8 Horas
Rendimiento:	4-9 m ² /l

MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Dilución en agua:

- Primera Capa: 10-20%
- Segunda Capa: 5-10%

El soporte debe estar limpio y seco.

Aplicar a temperaturas superiores a 15°C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

