

# IMPRIMACIÓN CALPEGUM

## DESCRIPCIÓN

Imprimación incolora a base de polímeros acrílicos disueltos en disolvente con gran poder de adherencia sobre soportes no porosos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Promotor de adherencia entre el CALPEGUM ANTIGOTERAS y superficies de muy baja porosidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanquecino
<b>Densidad:</b>	1,05 ± 0,05 Kg./l.
<b>Secado al tacto:</b>	30 minutos
<b>Repintado:</b>	4-6 horas
<b>Rendimiento:</b>	12-16m <sup>2</sup> /litro

## MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. No necesita dilución. Se sirve listo al uso.

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

No debe aplicarse sobre superficies pintadas.

No aplicar en superficies húmedas o con alto contenido en agua.  
Limpiar utensilios con White Spirit.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

