

PINTEX

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento pétreo impermeabilizante para la utilización preferente en fachadas, consiguiéndose según su empleo, distintos acabados y texturas decorativas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exenta de polvo, humedad y grasas. Siendo recomendable para la protección y decoración de toda clase de edificios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y según carta de colores
Acabado:	Mate, rugoso.
Densidad:	$1,70 \pm 0,05 \text{ cm}^3$
Sólidos en volumen:	54%
Tamaño partícula:	Hasta 475 Micras
Punto de inflamación:	No inflamable
Viscosidad:	125 ± 15 poises
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	24 horas
Rendimiento:	$1,5-2 \text{ m}^2/\text{l.}$

MODO DE EMPLEO

Pintex se suministra listo al uso.

La aplicación puede efectuarse con rodillo, llana, cepillo de picar o proyección a pistola.

No se debe aplicar con riesgo de heladas o lluvia, ni tampoco en horas de máxima exposición solar.

Las herramientas deben limpiarse con agua una vez finalizado el trabajo.

Preservar los envases de temperaturas Bajo Cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

