

# PINTURA PLÁSTICA MONOCAPA SIN OLOR

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas respetuosas con el medio ambiente, y en pigmentos de una gran blancura y cubrición que proporcionan acabados de alta calidad.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Su elevada cubrición, blancura y acabado mate la convierten en ideal para el pintado tanto en interior como en exterior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,54 +/-0,05 Kg./l.
<b>Contenido sólidos:</b>	56 +/- 2%
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Repintado:</b>	2-3 horas
<b>Rendimiento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> por litro y capa

## MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.

Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas están en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar el producto. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente.

Diluir la primera mano con un máximo del 15% de agua y si es necesaria una segunda mano, diluirla entre un 5% y un 10%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

