

# STUCATTO

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento mural liso de aspecto elegante y decorativo, de imitación a mármol, que ofrece al aplicador poder crear una gran variedad tanto de dibujos como de efectos cromáticos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Embellecimiento de paredes interiores de hoteles, restaurantes, bares, museos, teatros, viviendas, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Neutro (para ser teñido y Colores Carta)
<b>Acabado:</b>	Brillante.
<b>Peso específico:</b>	1,8 Kg./l.
<b>Secado al tacto:</b>	3-4 horas.
<b>Segundas aplicaciones:</b>	A las 12 horas.
<b>Rendimiento:</b>	600 grs. / m <sup>2</sup> aprox.
<b>Aplicación:</b>	Llana y espátula inoxidable.
<b>Temperatura de aplicación:</b>	De 5 a 30°C.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Es necesario tener la base sana y bien igualada. Si es necesario aplíquese masilla para dejar el fondo uniforme. Aplicar una capa de Calpefina Salladora o una imprimación acuosa para reducir la porosidad.

## MODO DE EMPLEO

Sobre una superficie ya preparada, extender con llana de acero inoxidable hasta conseguir una perfecta planimetría. Tras el secado, lijar con lija fina para eliminar las impecfecciones. Aplicar una segunda mano arrastrando el material y procurando un acabado bien liso.

Una vez seco, aplicar con espátula pequeñas manchas cruzadas, quitando el sobrante de material. Transcuridos de 10 a 45 minutos (según condiciones ambientales), frotar con la espátula, ejerciendo cierta presión hasta obtener el brillo deseado.

Es recomendable aplicar al final cera protectora para dar brillo e impermeabilidad y una vez seca, frotarla con un paño.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

